TecnelSystem SpA
equipaggiamenti elettrici industriali

AGRO
... your quality-connection

Guaina Autoavvolgente AGROsnap - EN45545-2

Guaina aperta autoavvolgente a trama fitta, composta da monofilamenti di poliesteri e fibre multi filamento, unite con un processo speciale a forma tubolare ad elevata resistenza con estremità sovrapposte. Ciò consente la costante accessibilità ai cablaggi, permettendo l'uscita dei cavi in qualsiasi punto.

Materiale	PET monofilamenti di poliestere con fibre multi filamento
Range temperatura	-55°C / +150°C
Proprietà	Autoavvolgente, eccellente resistenza all'abrasione, elevata flessibilità
Certificazione	EN 45545-2; NFPA130; DIN75200
Colore	Nero

Articolo	NW	Ø min. mm	Ø max. mm	m
AGRGSNAP5	**5**	3	5	50
AGRGSNAP8	**8**	5	8	50
AGRGSNAP10	**10**	8	10	50
AGRGSNAP13	**13**	10	13	50
AGRGSNAP16	**16**	13	16	50
AGRGSNAP19	**19**	16	19	25
AGRGSNAP25	**25**	22	25	25
AGRGSNAP29	**29**	26	29	25
AGRGSNAP32	**32**	29	32	25
AGRGSNAP38	**38**	32	44	25
AGRGSNAP50	**50**	44	50	25

Propertià	Metodo dei Test	Risultati
Resistenza all'abrasione	LV 312-3 (ISO 6722) PSA 9645870999E	> = 1'000 cicli (classe D) > = 1'000 cicli (classe 2)
Infiammabilità	FMVSS 302 (DIN 75200)	Autoestinguente (categoria B)
Tossicità gas e fumi	EN 45545-2	R22 → HL 3 R23 → HL 3
Densità gas e fumi	EN 45545-2	R22 → HL 3 R23 → HL 3
Indice di ossigeno	EN 45545-2	R22 → HL 2 R23 → HL 3
Invecchiamento termico	LV 312-2	240 h / 175°C 3'000 h / 150°C