Poster di selezione

Serie	02	03	04	14	17	18	19	22	31	44	51	56	57	61	70	71	82	84	92	95	96	97	99	Swisstac
Funzione																								
Pulsante	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Selettore a levetta			■							■		■												
Indicatore	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pulsante luminoso	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Multi-tone Sound Module												■												
Pulsante d'emergenza			■							■				■				■						■
Pulsante a fungo	■	■	■	■				■		■				■				■						■
Potenziometro										■				■										
Interruttore a chiave	■	■	■	■				■		■	■			■		■							■	■
Chiave inserto			■																					
Pulsante di stop			■							■	■			■				■						■
Segnalatore acustico		■	■	■					■															■
Pulsante apriporta												■	■											
Selettore			■	■						■	■			■		■								■
Montaggio																								
Sporgente			■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■
Filo-pannello	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■		■	■	■	■	■						■
Protezione frontale																								
IP 40	■	■			■	■	■		■						■			■	■	■		■	■	■
IP 65			■					■	■	■	■			■	■	■	■	■						■
IP 67			■	■	■							■			■			■	■		■			
IP 69K													■											
Tensione																								
42 VAC (100 mA)				■		■	■		■		■			■	■			■	■	■				
240 VAC (1,5 A)																	■							
250 VAC (3 A)																■	■							
250 VAC (5 A)				■					■		■			■										■
400 VAC (10 A)	■	■						■																
500 VAC (10 A)			■																					
660 VAC (10 A)										■														
Per il valore DC vedi i dati tecnici di ogni Serie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dime di foratura																								
8 mm ∅					■	■	■																	
16 mm ∅					■	■			■		■			■	■		■		■					■
22,5 mm ∅			■	■	■					■	■			■		■		■						■
30,5 mm ∅			■	■						■								■						
21 × 21 mm											■			■		■								■
21 × 27 mm											■			■		■								■
30 × 30 mm			■																					
Per ulteriori dime di foratura vedi i dati tecnici di ogni Serie	■	■			■	■		■			■	■	■		■		■		■		■	■	■	
Connessioni																								
Connessione Push-in (PIT)			■																					
Cavo												■	■	■				■						
A saldare				■		■			■		■			■										
A saldare 2,0 × 0,5 mm							■																	
A saldare 2,8 × 0,5 mm				■					■		■			■										
Per PCB				■		■	■		■		■			■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
A vite	■	■	■					■		■				■			■							■
Fast-on 2,0 × 0,5 mm					■																			
Fast-on 2,8 × 0,5 mm				■					■		■						■							
Fast-on 2,8 × 0,8 mm					■													■						
Fast-on 6,3 × 0,8 mm			■					■																
Universale a saldare / fast-on 2,0 × 0,5 mm				■					■		■													
Calotte																								
Alluminio			■	■							■	■	■	■		■		■						
Acciaio inossidabile			■	■													■							
Plastica	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Ottone																	■							
Per ulteriori forme e colori vedi i dati tecnici di ogni Serie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Illuminazione																								
LED blu	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LED giallo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LED verde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
LED arancio							■					■			■		■	■	■	■	■	■	■	
LED rosso	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LED bianco	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Per illuminazione bicolore e tricolore vedi i dati tecnici di ogni Serie			■	■				■	■	■	■			■	■	■		■	■					
Marcatura																								
Incisione, inserto	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Certificazioni																								
CE	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						■
TSI/PRM												■	■					■						
CB (IEC 60947)	■	■	■											■										
CB (IEC 61058)				■				■	■					■										
CCA-NTR (EN 60947)														■										
CCC			■																					
CSA	■	■	■	■				■	■	■	■			■				■						■
CQC				■					■		■	■		■										
e1												■	■											
ENEC (EN61058)	■	■		■				■	■		■	■	■	■										
Germanischer Lloyd	■	■	■	■					■		■			■										
GOST			■											■										
NFF			■					■				■	■	■				■						
SEV			■											■				■						
UL/UR	■	■	■	■	■			■	■	■	■			■			■	■						■
VDE					■					■				■				■						■

02

03 

04 

14

17

18

19

22

31

44

51

56 

57

61

70

71

82 

84

92

95

96

97

99

Swisstac

TecnelSystem SpA
equipaggiamenti elettrici industriali

TECNEL SYSTEM S.p.A. - Via Brunico 15 - 20126 Milano - Tel. 02 2578803 (r.a.) Fax 02 27001038 -
Cert.CSQ-IQNet ISO9001:2008 N. 9101TNLS www.tecnelsystem.it e-mail: tecnel@tecnelsystem.i

eao